

EISEDICHT Luftdichtungsmanschetten



Anwendungsbereich: Innen in Tyvek

EISEDICHT Tyvek® Leitungsmanschette

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch die Dampfsperre oder -bremse, Unterspannbahnen, Holzwerkstoffplatten usw. Die hochelastischen EPDM Manschetten sind mit einem Tyvek®-Klebekragen versehen, bieten eine extrem starke Klebekraft und sind reißfest. Gleichzeitig bietet sie die bauseitig geforderte Zugentlastung. Die Manschetten sind zur Abdichtung wie zum Beispiel von Kabeln, HT-Rohren, Lüftungsrohren usw. geeignet.

Die Manschetten bestehen aus einer flexiblen EPDM-Kautschuk-Gummidurchführung, verbunden mit einem selbstklebenden Pad, Trägermaterial „Tyvek®“ mit einer alterungsbeständigen Acrylatkleber-Schicht.



Leitungsmanschette D1, D=8-12 mm

Leitungsmanschette GD21, D=15-22 mm

Leitungsmanschette GD23, D=42-55 mm

Leitungsmanschette RGD100, D=100-110 mm

Leitungsmanschette RGD125, D=125-140 mm

Faltenleitungsmanschette FRGD100, D=100-125 mm

FlexWrap NF

selbstklebendes Butyl-Elastomerband, BxL=15,25x5,71 cm