

**Profi Pistolenschaum B1****1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens**

- 1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:**  
Produktname : Profi Pistolenschaum B1
- 1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung:**  
Polyurethan
- 1.3 Bezeichnung des Unternehmens:**  
SODAL N.V.  
Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout  
Tel: +32 14 42 42 31  
Fax: +32 14 44 39 71  
E-Mail-Adresse: msds@soudal.com
- 1.4 Notrufnummer:**  
+32 14 58 45 45 (24Std/24Std)  
Informationszentrum für gefährliche Stoffe (BIG)  
Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel, Belgien

**2. Mögliche Gefahren**

- Hochentzündlich
- Gesundheitsschädlich beim Einatmen
- Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
- Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut
- Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich
- Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen
- Aerosol kann explodieren unter Wärmeeinwirkung

**3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

Gefährliche Bestandteile	CAS-Nr. EINECS/ELINCS-Nr.	Konz. (%)	Gefahren (R-Sätze)	Gefahren -symbol
Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat	13674-84-5 237-158-7	1 - <25	22 (1)	Xn
Polymethylenpolyphenylisocyanat	9016-87-9 -	>25	20-36/37/38-40- 42/43-48/20 (1)(2)	Xn
Propan	74-98-6 200-827-9	1 - <5	12 (1)(2)	F+
Isobutan	75-28-5 200-857-2	1 - <10	12 (1)(2)	F+
Dimethylether	115-10-6 204-065-8	1 - <15	12 (1)(2)	F+

(1) Zu vollständigem Wortlaut der R-Sätze: siehe Punkt 16

(2) Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt

(3) PBT-Stoff

Ausdruckdatum : 18-8-2010 1/10  
Hergestellt von : Brandweerinformatiecentrum voor Gevaarlijke Stoffen vzw (BIG)  
Technische Schoolstraat 43A, B-2440 Geel  
☎ +32 14 58 45 47 <http://www.big.be> E-Mail-Adresse: info@big.be

Datum der Erstellung : 21-08-2002 Überarbeitet am : 08-06-2010  
Bezug-Nummer : BIG\38450DE Überarbeitungsnummer : 007  
Überarbeitungsgrund : REACH

## 4. Erste-Hilfe-Massnahmen

- 4.1 Nach Einatmen:**
- Betroffenen an die frische Luft bringen
  - Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren
- 4.2 Hautkontakt:**
- Sofort mit viel Wasser spülen
  - Bei andauernder Reizung einen Arzt konsultieren
- 4.3 Augenkontakt:**
- Sofort mit viel Wasser spülen
  - Keine Neutralisationsmittel verwenden
  - Bei andauernder Reizung einen Augenarzt konsultieren
- 4.4 Nach Verschlucken:**
- Mund mit Wasser spülen
  - Frühestmöglich viel Wasser trinken lassen
  - Kein Erbrechen herbeiführen
  - Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren

## 5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Geeignete Löschmittel:**
- Wasser in Massen
  - Mehrbereichsschaum
  - BC-Pulver
  - Kohlensäure
- 5.2 Ungeeignete Löschmittel:**
- Keine Daten vorhanden
- 5.3 Besondere Gefährdungen:**
- Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Zündgefahr
  - Gas/Dampf mit Luft zündfähig innerhalb der Zündgrenzen
- 5.4 Massnahmen:**
- Geschlossene Behälter mit Wasser kühlen, falls sie dem Feuer ausgesetzt sind
  - Giftige Gase mit Wasserdampf verdünnen
  - Hitzegefährdete Ladung nicht versetzen
- 5.5 Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung:**
- Bei Erhitzung/Verbrennung: Preßluft-/Sauerstoffgerät
  - Schutzanzug

## 6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen:**
- Siehe Punkt 8.2
- 6.2 Umweltschutzmassnahmen:**
- Durch geeigneten Einschluss Umweltverschmutzungen vermeiden
  - Siehe Punkt 13
- 6.3 Reinigungsverfahren:**
- Produkt aushärten lassen und mechanisch entfernen
  - Sammelgut an Hersteller/zuständige Stelle abgeben
  - Verschmutzte Flächen reinigen (behandeln) mit Aceton
  - Nach der Arbeit Kleidung und Ausrüstung reinigen

# Profi Pistolenschäum B1

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Handhabung:

- Sehr strenge Hygiene befolgen - Kontakt vermeiden
- Funkenfreie/explosionsgeschützte Geräte/Leuchten
- Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen
- Verschmutzte Kleidung reinigen
- Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

### 7.2 Lagerung:

- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- An einem kühlen Ort aufbewahren
- An einem trockenen Ort aufbewahren
- Raumventilation am Boden
  
- Fernhalten von: Wärmequellen, Zündquellen, Säuren, Basen

Lagerungstemperatur	: < 50	°C
Mengenbegrenzung	: N.B.	kg
Lagerfähigkeit	: 365	Tage
Verpackungsmaterial	:	
- geeignet	: Druckgaspackung	

### 7.3 Bestimmte Verwendung(en):

- Hinweise des Herstellers beachten für diese Verwendungszwecke

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Expositionsgrenzwerte:

#### 8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz:

POLYMETHYLENPOLYPHENYLISOCYANAT:

WEL-LTEL	: 0.02 (-NCO)	mg/m <sup>3</sup>	- (-NCO)	ppm
WEL-STEL	: 0.07 (-NCO)	mg/m <sup>3</sup>	- (-NCO)	ppm
MAK	: 0.05 E	mg/m <sup>3</sup>		ppm

PROPAN:

TLV-TWA	:	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
TLV-STEL	:	mg/m <sup>3</sup>	-	ppm
TRGS 900	: 1800	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
MAK	: 1800	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
GWBB-8 Stdn	: -	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
GWK-15 Min.	: -	mg/m <sup>3</sup>	-	ppm

ISOBUTAN:

TRGS 900	: 2400	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
MAK	: 2400	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
GWBB-8 Stdn	: -	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
GWK-15 Min.	: -	mg/m <sup>3</sup>	-	ppm

# Profi Pistolenschaum B1

## DIMETHYLETHER:

WEL-LTEL	: 766	mg/m <sup>3</sup>	400	ppm
WEL-STEL	: 958	mg/m <sup>3</sup>	500	ppm
TRGS 900	: 1900	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
MAK	: 1900	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
GWBNL-TGG 8 Stdn	: 950	mg/m <sup>3</sup>	(wettelijk)	
GWKNL-TGG 15 Min.	: 1500	mg/m <sup>3</sup>		
Ceiling	:	mg/m <sup>3</sup>		
VME-8 Stdn	: 1920	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
VLE-15 Min.	: -	mg/m <sup>3</sup>	-	ppm
GWBB-8 Stdn	: 1920	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
GWK-15 Min.	: -	mg/m <sup>3</sup>	-	ppm
Momentanwert	:	mg/m <sup>3</sup>		ppm
EG	: 1920	mg/m <sup>3</sup>	1000	ppm
EG-STEL	: -	mg/m <sup>3</sup>	-	ppm

### 8.1.2 Verfahren zur Probenahme:

- Papi	OSHA	CSI
- Isocyanates	NIOSH	5521
- Isocyanates	NIOSH	5522
- Methylene Bisphenyl Isocyanate	OSHA	47
- Propane	OSHA	CSI

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

#### 8.2.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

- Regelmäßige Konzentrationsmessungen in der Luft vornehmen

#### Persönliche Schutzausrüstungen:

##### a) Atemschutz:

- Gasmaske mit Filtertyp A bei Konz. in der Luft > Expositionsgrenzwert

##### b) Handschutz:

- Handschuhe

##### c) Augenschutz:

- Dichtschießende Schutzbrille

##### d) Körperschutz:

- Kopf-/Nackenschutz
- Schutzkleidung

#### 8.2.2 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: siehe Punkt 6.2, 6.3 und 13

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Allgemeine Angaben:

Aussehen (bei 20°C)	: Aerosol
Geruch	: Charakteristisch
Farbe	: Produktfarbe ist zusammensetzungsbedingt

### 9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit:

pH-Wert (bei 20°C)	: N.B.	
Siedepunkt/Siedebereich	: N.B.	°C
Flammpunkt	: Enthält hochentzündliche Komponenten	
Explosionsgrenzen (Explosionsgefahr)	: N.B.	Vol%
Brandfördernde Eigenschaften	: N.B.	
Dampfdruck (bei 20°C)	: N.B.	hPa
Dampfdruck (bei 50°C)	: N.B.	hPa
Relative Dichte (bei 20°C)	: 0.95	
Wasserlöslichkeit	: Unlöslich	
Löslich in	: Organischen Lösemitteln	
Relative Dampfdichte	: N.B.	
Viskosität (bei °C)	: N.B.	Pa.s
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser	: N.B.	
Verdampfungsgeschwindigkeit		
i.V.z. Butylacetat	: N.B.	
i.V.z. Ether	: N.B.	

### 9.3 Sonstige Angaben:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich	: N.B.	°C
Selbstentzündungstemperatur	: N.B.	°C
Sättigungskonzentration	: N.B.	g/m <sup>3</sup>
Spezifische Leitfähigkeit	: N.B.	pS/m

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

- Stabil unter Normalbedingungen

### 10.2 Zu vermeidende Stoffe:

- Fernhalten von: Wärmequellen, Zündquellen, Säuren, Basen

### 10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

- Kann polymerisieren bei Temperaturanstieg
- Bei Erhitzung: Bildung giftiger/brennbarer Gase/Dämpfe: Wasserstoffcyanid
- Bei Brand: Bildung giftiger und ätzender Gase/Dämpfe: Phosphoroxid, nitrose Gase, Wasserstoffchlorid, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
- Kann polymerisieren mit vielen Verbindungen z.B.: (starken) Basen und Aminen
- Reagiert heftig mit (manchen) Säuren/Basen

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Akute Toxizität:

Tris(2-CHLOR-1-METHYLETHYL)PHOSPHAT:

LD50 Oral Ratte	: 1150/1750	mg/kg
LD50 Dermal Ratte	: > 2000	mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen	: > 2000	mg/kg
LC50 Inhalation Ratte	: > 5	mg/l/4 Stdn

POLYMETHYLENPOLYPHENYLISOCYANAT:

LD50 Oral Ratte	: > 10000	mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen	: > 5000	mg/kg

PROPAN:

LC50 Inhalation Ratte : 513 mg/l/4 Stdn  
LC50 Inhalation Ratte : 280000 ppm/4 Stdn

ISOBUTAN:

LC50 Inhalation Ratte : > 50 mg/l/4 Stdn

DIMETHYLETHER:

LC50 Inhalation Ratte : 309 mg/l/4 Stdn  
LC50 Inhalation Ratte : 163991 ppm/4 Stdn

## 11.2 Chronische Toxizität:

POLYMETHYLENPOLYPHENYLISOCYANAT:

EG-Karz. Kat. : 3  
Krebserzeugend (MAK) : Kategorie 4  
Schwangerschaft (MAK) : Gruppe C  
IARC Klassifizierung : 3

PROPAN:

Schwangerschaft (MAK) : Gruppe D

ISOBUTAN:

Schwangerschaft (MAK) : Gruppe D

DIMETHYLETHER:

Schwangerschaft (MAK) : Gruppe D

11.3 Expositionswege: Einatmen, Augen und Haut

## 11.4 Akute Effekte/Symptome:

NACH EINATMEN:

- Trockene Kehle/Halsschmerzen
- Husten
- Reizung der Atemwege
- Reizung der Nasenschleimhäute
- Nasenlaufen

FOLGENDE SYMPTOME KÖNNEN SPÄTER AUFTRETEN:

- Entzündung der Atemwege möglich
- Lungenödem möglich
- Atemschwierigkeiten

NACH HAUTKONTAKT:

- Prickeln/Reizung der Haut

NACH AUGENKONTAKT:

- Reizung des Augengewebes
- Tränenfluß

## 11.5 Chronische Effekte:

- Längerer Exposition: Gefahr Gesundheitsschäden beim Einatmen
- Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
- Sensibilisierung durch Einatmen möglich
- Krebserregende Eigenschaften für den Menschen unklar
- Keine Auflistung in Mutagenitätsklasse (EG,MAK)
- Nicht als reproduktionstoxisch eingestuft (EG)

NACH LANGFRISTIGER/WIEDERHOLTER EXPOSITION/KONTAKT:

- Schwächegefühl
- Jucken
- Hautausschlag/Entzündung
- Kann Flecke auf der Haut erzeugen
- Trockene Haut
- Husten
- Entzündung der Atemwege möglich
- Atemschwierigkeiten

## 12. Umweltspezifische Angaben

### 12.1 Ökotoxizität:

#### Tris(2-CHLOR-1-METHYLETHYL)PHOSPHAT:

- LC50 (96 Stdn) : 56.2 mg/l (BRACHYDANIO RERIO)
- EC50 (48 Stdn) : 65/335 mg/l (DAPHNIA MAGNA)
- EC50 (72 Stdn) : 45 mg/l (SCENEDESMUS SUBSPICATUS)
- **Effekt auf die Abwasserklärung** : Keine Daten vorhanden

### 12.2 Mobilität:

- **Flüchtige organische Verbindungen (FOV):** 20%
- Wasserunlöslich

Zu sonstigen physikalisch-chemischen Eigenschaften siehe Punkt 9

### 12.3 Persistenz und Abbaubarkeit:

- **Biodegradierung BOD<sub>5</sub>** : N.B. % ThOD
- **Wasser** : Keine Daten vorhanden
- **Boden** : T ½ N.B. Tage

### 12.4 Bioakkumulationspotenzial:

- **log P<sub>ow</sub>** : N.B.
- **BCF** : N.B.
- Enthält biologisch nicht leicht abbaubare Komponente(n)

### 12.5 Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften:

- Nicht anwendbar, basiert auf den vorhandenen Angaben.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen:

- **WGK** : - (Einstufung nicht wassergefährdend nach Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) vom 27. Juli 2005 (Anhang 1) (Gruppe))
- **Effekt auf die Ozonschicht** : Nicht gefährlich für die Ozonschicht (1999/45/EG)
- **Treibhauseffekt** : Keine Daten vorhanden

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Abfallvorschriften:

- Abfallcode (91/689/EWG, Entscheidung 2001/118/EG der Kommission, Amtsbl. L47 vom 16/2/2001): 08 04 09\* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) 14 06 03\* (andere Lösemittel und Lösemittelgemische)
- Abhängig von dem Industriezweig und dem Produktionsprozess können auch andere EURAL-Kodes anwendbar sein
- LWCA (die Niederlande): KGA Kategorie 06
- Gefährlicher Abfall (91/689/EWG)
- Abfall entsorgen unter Beachtung der örtlichen und/oder nationalen Vorschriften

### 13.2 Entsorgungshinweise:

- Spezifische Abfallverwertung
- Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt ableiten

### 13.3 Verpackung:

- Abfallcode Behälter (91/689/EWG, Entscheidung 2001/118/EG der Kommission, Amtsbl. L47 vom 16/2/2001): 15 01 10\* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind)

### 13.4 Entsorgung verschmutzter Gebinde:

- Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen

## 14. Angaben zum Transport

<b>14.1 Einstufung des Stoffes nach UNO-Empfehlungen</b>	
UN-Nummer	: 1950
KLASSE	: 2.1
SUB RISKS	: -
VERPACKUNGSGRUPPE	: -
<b>14.2 ADR (Straßenverkehr)</b>	
KLASSE	: 2
VERPACKUNGSGRUPPE	:
KENNZEICHNUNGSCODE	: 5F
GEFAHRZETTEL AUF TANKS	: -
GEFAHRZETTEL AUF VERSANDSTÜCKEN	: 2.1
TUNNELBESCHRÄNKUNGSCODE	: (D)
OFFIZIELLE BENENNUNG FÜR DIE BEFÖRDERUNG	:
Druckgaspackungen	
<b>14.3 RID (Eisenbahntransport)</b>	
KLASSE	: 2
VERPACKUNGSGRUPPE	:
KENNZEICHNUNGSCODE	: 5F
GEFAHRZETTEL AUF TANKS	: -
GEFAHRZETTEL AUF VERSANDSTÜCKEN	: 2.1
OFFIZIELLE BENENNUNG FÜR DIE BEFÖRDERUNG	:
Druckgaspackungen	
<b>14.4 ADNR (Binnenschifffahrt)</b>	
KLASSE	: 2
VERPACKUNGSGRUPPE	:
KENNZEICHNUNGSCODE	: 5F
GEFAHRZETTEL AUF TANKS	: -
GEFAHRZETTEL AUF VERSANDSTÜCKEN	: 2.1
<b>14.5 IMDG (Seeschifffahrt)</b>	
KLASSE	: 2.1
SUB RISKS	: -
VERPACKUNGSGRUPPE	: -
MFAG	:
EMS	: F-D, S-U
MARINE POLLUTANT	: -
<b>14.6 ICAO (Luftverkehr)</b>	
KLASSE	: 2.1
SUB RISKS	: -
VERPACKUNGSGRUPPE	: -
VERPACKUNGSINSTRUKTION PASSENGER AIRCRAFT	: 203/Y203
VERPACKUNGSINSTRUKTION CARGO AIRCRAFT	: 203
<b>14.7 Besondere Vorsichtsmassnahmen</b>	: Keine
<b>14.8 Limited quantities (LQ)</b>	:

Wenn die Stoffe und ihre Verpackungen die Bedingungen zur Beförderung nach Abschnitt 3.4 des ADR/RID/ADNR erfüllen, dann gelten nur die folgenden Vorschriften:

jedes Versandstück ist zu versehen mit einem Quadrat mit der folgenden Aufschrift:

- 'UN 1950'

oder, wenn verschiedene Güter mit unterschiedlichen Kennzeichnungsnummern in ein und demselben Versandstück verpackt werden:

- die Buchstaben 'LQ'

## 15. Angaben zu Rechtsvorschriften

### 15.1 EU-Gesetzgebung:

Kennzeichnung nach Richtlinien 67/548/EWG, 1999/45/EG und 2006/8/EG



Hochentzündlich



Gesundheitsschädlich

Enthält	:	Polymethylenpolyphenylisocyanat
R20	:	Gesundheitsschädlich beim Einatmen
R40	:	Verdacht auf krebserzeugende Wirkung
R36/37/38	:	Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut
R42/43	:	Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich
R48/20	:	Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen
S23	:	Aerosol nicht einatmen
S36/37	:	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen
S45	:	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)
S51	:	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
S(63)	:	(Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen)

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.  
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.  
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

### 15.2 Nationale Vorschriften:

#### die Niederlande:

Waterbezwaarlijkheid: N.B.

#### Deutschland:

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:

- Schwangerschaft (MAK) : Gruppe D (Dimethylether)

Explosionsgruppe (DIN) : II A (Propan)(Isobutan)  
: II B (Dimethylether)

TA-Luft Klasse : 5.2.5/I (Polymethylenpolyphenylisocyanat)  
: 5.2.5 (Propan)(Isobutan)(Dimethylether)

Wassergefährdungsklasse

WGK : - (Einstufung nicht wassergefährdend nach  
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS)  
vom 27. Juli 2005 (Anhang 1) (Gruppe))

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

- Berufsgenossenschaftliche Grundsätze beachten

## 16. Sonstige Angaben

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissenstand zur Zeit der Veröffentlichung. Die enthaltenen Informationen sind zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttungen bestimmt. Sie sind nicht als Garantie oder Qualitätsbeschreibung anzusehen. Die Informationen beziehen sich nur auf dieses bestimmte Produkt und nicht auf solche Stoffe, die in Kombination mit irgendwelchen anderen Stoffen oder Verfahren verwendet werden, wenn nicht anders im Text vermerkt ist.

**N.A.** = NICHT ANWENDBAR  
**N.B.** = NICHT BESTIMMT  
**(\*)** = SELBSTEINSTUFUNG (NFPA)

**PBT Stoffe** = persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe

### Expositionsbegrenzung:

**TLV** : Threshold Limit Value - ACGIH USA  
**WEL** : Workplace Exposure Limits - Großbritannien  
**TRGS 900** : Technische Regel für Gefahrstoffe 900 (Arbeitsplatzgrenzwerte) - Deutschland  
**MAK** : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen - Deutschland  
**GWBNL** : Grenswaarde voor blootstelling - die Niederlande  
**GWKNL** : Grenswaarde korte duur - die Niederlande  
**VME** : Valeurs limites de Moyenne d'Exposition - Frankreich  
**VLE** : Valeurs limites d'Exposition à court terme - Frankreich  
**GWBB** : Grenswaarde beroepsmatige blootstelling - Belgien  
**GWK** : Grenswaarde kortstondige blootstelling - Belgien  
**EG** : Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

**I** : Inhalierbare Fraktion = **T** : Total dust/Gesamtstaub = **E**: Einatembarer Aerosolanteil  
**R** : Respirable Fraktion = **A**: Alveolengängiger Aerosolanteil  
**C** : Ceiling limit

<b>a:</b> Aerosol	<b>r:</b> Rauch
<b>d:</b> Dampf	<b>st:</b> Staub
<b>du:</b> dust (Staub)	<b>ve:</b> vezel (Faser)
<b>fa:</b> Faser	<b>va:</b> vapour (Dampf)
<b>fi:</b> fibre (Faser)	<b>om:</b> oil mist (Ölnebel)
<b>fu:</b> fume (Rauch)	<b>on:</b> Ölnebel
<b>p:</b> poussière (Staub)	<b>part:</b> particles (Teilchen)

### Chronische Toxizität:

**K** : Liste der krebserzeugenden Stoffe und Verfahren - die Niederlande

### Vollständiger Wortlaut aller unter Punkt 2 und 3 aufgeführten R-Sätze:

R12 : Hochentzündlich  
R20 : Gesundheitsschädlich beim Einatmen  
R22 : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken  
R36/37/38 : Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut  
R40 : Verdacht auf krebserzeugende Wirkung  
R42/43 : Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich  
R48/20 : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen